

UX-MBS6 LTE

LNB



LNB monoblocco 6° con 1 uscita universale

Caratteristiche tecniche

- Gli LNB della **serie UX** garantiscono un'ottima ricezione del segnale e si adattano a tutte le esigenze: dal semplice impianto singolo ai più complessi impianti multiutenza e centralizzati.
- Massima qualità di ricezione per tutti i programmi in alta definizione.
- E' stato incorporato un **filtro di blocco dei segnali LTE** per evitare interferenze con i segnali destinati alla telefonia mobile; grazie al filtro LTE integrato, l'LNB è immune a eventuali interferenze dovute alle trasmissioni LTE in banda satellite.
- **Bassa figura di rumore** ed elevata affidabilità.
- Dimensioni ridotte.
- Basso consumo.
- Alcuni modelli sono approvati da Sky.

UX-MBS6 LTE		
Codice		287139
Frequenza d'ingresso	MHz	10.7-11.7 / 11.7-12.75
Frequenza uscita	MHz	950 - 2150
Guadagno	dB	55
Tensione alimentazione	V	11.5-19
Assorbimento	mA	110 @12V
Protezione LTE	dB	-70
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978087815
Dimensioni imballo	mm	70 x 120 x 100
Peso lordo	kg	0.20