

## TAPS415

Partitori e derivatori



Derivatore orizzontale "top-down" a 4 vie con attenuazione 15dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

### Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- I prodotti di questa serie, in **zinco pressofuso**, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d'inserzione anche alle frequenze SAT ed elevato isolamento tra le uscite.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

TAPS415		
Codice		287317
Derivate		4
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.5
SAT 950-1750MHz	dB	2.5
SAT 1750-2150MHz	dB	3
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	15
TV 47-862MHz	dB	15
SAT 950-1750MHz	dB	15
SAT 1750-2150MHz	dB	15
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	30
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	24
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	15
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978094998
Dimensioni imballo	mm	84 x 64 x 27
Dimensioni prodotto	mm	84 x 64 x 27
Peso lordo	kg	0.106