


PA4M

Partitori e derivatori





Caratteristiche tecniche

- Grazie all'esclusiva molletta di tenuta, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le dimensioni molto ridotte e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai disturbi 5G e 4G LTE presenti in aria.
- La nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1) evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- Passaggio DC dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie.

PA4M			
Codice		287458	
Uscite		4	
Perdita di passaggio			
RC 5-40MHz	dB	8.1	
TV 47-862MHz	dB	8.7	
SAT 950-1750MHz	dB	9.6	
SAT 1750-2150MHz	dB	10.5	
SAT 2150-2400MHz	dB	11.5	
Isolamento uscite			
RC 5-40MHz	dB	21	
TV 47-862MHz	dB	21	
SAT 950-1750MHz	dB	21	
SAT 1750-2150MHz	dB	21	
SAT 2150-2400MHz	dB	20	

Data sheet



Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978101207
EAN multiplo		8016978101481
Dimensioni imballo	mm	132 x 92 x 75
Dimensioni prodotto	mm	77 x 35 x 25
Peso lordo	kg	0.092
Peso netto	kg	0.956
Peso	kg	0.956