

DE214M

Partitori e derivatori



Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Caratteristiche tecniche

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi **5G e 4G LTE** presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- **Porte di ingresso e di uscita separate**, per poter utilizzare cavi di diametro diverso tra la calata e le uscite di derivazione.
- **Passaggio DC** dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie; blocco DC nelle uscite derivate dei modelli DE.

DE214M		
Codice		287465
Derivate		2
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	2
TV 47-862MHz	dB	2.4
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.2
SAT 2150-2400MHz	dB	3.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14.5
SAT 1750-2150MHz	dB	15
SAT 2150-2400MHz	dB	15.5

Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	20
Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	14
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978101276
EAN multiplo		8016978101412
Dimensioni imballo	mm	130 x 75 x 90
Dimensioni prodotto	mm	62 x 33 x 23
Peso lordo	kg	0.66