

GX-4C2CI-BP-00

Galaxia



GX-4C2CI-BP-00 è dotato di un connettore di ingresso coassiale RF (F femmina) e due slot Common Interface PCMCIA. Il modulo è in grado di sintonizzare fino a **quattro multiplex QAM digitali DVB-C**, decodificare i programmi criptati tramite le opportune CAM e Smart Card inseribili negli slot C.I. e condividere i contenuti tramite il back panel dello chassis **GALAXIA**.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di ingresso (**F Femmina**)
- Sintonizza fino a 4 multiplex **DVB-C (Annex A/C)**
- 2 slot **PCMCIA Common Interface** in grado di decodificare i programmi provenienti da uno qualsiasi dei 4 tuner QAM a bordo del modulo
- **Modulo inseribile "a caldo"**
- **Interfaccia WEB a bordo**: la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite interfaccia web HTML

GX-4C2CI-BP-00		
Codice		287644
ingressi		
Numero ingressi		1 (4 Tuners QAM)
Livello ingresso	dB μ V	40-80
Demodulatori		DVB-C: 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Bande ingresso		47-862
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	9.5
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169)
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		EN50083-2
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978106783
Dimensioni imballo	mm	330 x 185 x 80
Dimensioni prodotto	mm	270 x 115 x 20
Peso lordo	kg	1.5

