

PAS4046100

Cavi coassiali



Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in acciaio ramato (Ccs) e treccia in alluminio (Al); guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

PAS4046100		
Codice		289802
Capacità		52
Velocità di propagazione	%	85%
Raggio di curvatura minimo	mm	35
Resistenza	Ω/km	74
Resistenza conduttore esterno resistenza	Ω/km	65
Dielettrico		
Materiale		Pee
Diametro		4.8
Foglio antimigrante		
Foglio anti migrante		Pet
Schermo		
Materiale primo screen foil		Al/Pet
Copertura primo screen foil		100%
Materiale treccia		Al
Copertura treccia		40%
Conduttore interno		
Materiale		Ccs
Diametro	mm	1.13
Guaina esterna		
Materiale		Pvc bianco
Diametro	mm	6.8

Perdita di riflessione		
30-470 MHz	dB	>25
470-862 MHz	dB	>25
862-1750 MHz	dB	>20
1750-2400 MHz	dB	>20
Attenuazione (100m)		
Attenuazione 5	dB	4.1
Attenuazione 50	dB	4.1
Attenuazione 200	dB	7.8
Attenuazione 470	dB	12.3
Attenuazione 800	dB	17.2
Attenuazione 1000	dB	18.3
Attenuazione 1350	dB	22.7
Attenuazione 1750	dB	24.6
Attenuazione 2150	dB	27.9
Attenuazione 2400	dB	32.0
Attenuazione 2700	dB	32.5
Efficienza di schermatura		
5-30 MHz	dB	>65
30-1000 MHz	dB	>75
1000-2150 MHz	dB	>75
Classe di schermatura (EN-50117-9-2)		B
Dimensioni e imballo		
Pezzi		400
codice EAN		8016978076987
EAN multiplo		8016978052493
Dimensioni imballo	mm	550 x 280 x 290
Peso lordo	kg	17.2