

MOD-WL-16

Moduli WL



MOD-WL16 consente di realizzare sistemi misti collegando fino a 16 rilevatori, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro ad una centrale Defender filare tramite connessione BUS. L'interfaccia può essere alloggiata all'interno del contenitore plastico MOD-BOX. La programmazione del dispositivo è facile ed intuitiva grazie al menù della centrale Defender utilizzando la tastiera T8N oppure il software Programmer Sicurezza.

Caratteristiche tecniche

- Fino a 16 sensori wireless (sensori magnetici o infrarosso)
- Fino a 4 sirene wireless.
- Fino a 16 telecomandi wireless.
- Programmazione attraverso il menù della centrale Defender con tastiera T8N.
- Installazione in centrale Defender o MOD-BOX.
- Gestione dei sensori in modo singolo.
- Gestione della segnalazione stato impianto attraverso la sirena wireless (lampeggi e bip)
- Portata radio fino a 300 metri in aria libera.
- Possibilità di programmare i sensori magnetici wireless in diverse modalità: NC, impulsi.
- Possibilità di acquisire sensori magnetici doppio canale.
- Supervisione del collegamento radio di tutti i dispositivi (eccetto i telecomandi).
- Allarme in caso di mascheramento del segnale.
- Gestione dei telecomandi per inserire, disinserire l'impianto.
- Possibilità di collegamento ad una batteria tampone per garantire la funzionalità con la sirena wireless in caso di taglio dei collegamenti del BUS con la centrale

| MOD-WL-16 | | |
|------------------------------|----|----------------|
| Codice | | 910413 |
| Portata radio in aria libera | m | 300 |
| Temperatura lavoro | °C | Da 0 a +40 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978096268 |
| Dimensioni imballo | mm | 235 x 165 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 99 x 80 x 30 |
| Peso lordo | kg | 0.16 |
| Peso | kg | 0.28 |