

IRPET-WL

Rilevatori da interno WL



Sensore infrarosso passivo pet immunity via RADIO supervisionato.

Copertura 12m con apertura 90°.

Dotato di funzione contaimpuls, compensazione automatica della temperatura e regolazione automatica della sensibilità; immunità ai disturbi RFe alla luce bianca.

Protezione antiapertura. Batteria al litio da 3V inclusa.

Modalità di test copertura radio e rilevazione PIR.

Trasmissione segnale condizioni batteria bassa.

Portata radio fino a 200m in open space.

Immunità agli animali fino a 20Kg.

Altezza di installazione max. 2,2metri.

(snodo opzionale).

IRPET-WL		
Codice		910414
Batteria	V/Ah	3.6/2.4 Li-SOCL2
Frequenza	MHz	868
Portata radio in aria libera	m	300
Supervisione della trasmissione	min	5/10/20/60
Immunità RF	V/m	10
Immunità elettrostatica	kV	8
Caratteristiche generali		
Telaio		ABS
Vita della batteria		3
Temperatura lavoro	°C	Da 0 a +50
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978096275
Dimensioni imballo	mm	67 x 51 x 110
Dimensioni prodotto	mm	64 x 102 x 47
Peso lordo	kg	0.105
Peso	kg	0.68