DE6-16

Partitori e derivatori

Derivatore verticale a 6 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE6-16		
Codice		280722
Derivate		6
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	4.5
TV 47-862MHz	dB	5
SAT 950-1750MHz	dB	5.5
SAT 1750-2150MHz	dB	5.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	15
SAT 1750-2150MHz	dB	16.5
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	22
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	16
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978034840
EAN multiplo		8016978035045
Dimensioni imballo	mm	200 x 160 x 50
Dimensioni prodotto	mm	79 x 51 x 25
Peso lordo	kg	1.12