

GPON-RX W-TV-P

GPON



Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l'accesso alla banda larga, la connettività WiFi, la telefonia e CATV

Caratteristiche tecniche

- ONT (1GE+1FE+1FXS+CATV+WIFI)

GPON-RX W-TV-P		
Codice		287562
Sezione ottica		
Tipo connettore fibra		SC/APC monomodo
Massima velocità trasmissione	Mbps	1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Potenza ottica uscita	dBm	-8 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		Fino a -27 (@1490nm)
Lunghezza onda	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -27 (@1490nm)
Massima velocità		1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-8 (@1310nm)
Livello ottico ingresso	dB	-18 to ±2
Sezione Ethernet		
uscita LAN		<ul style="list-style-type: none"> • 1x10/100M, 1x10/100/1000M (auto negoziazione in modalità Full/Half duplex) • Connettore RJ45, Auto MDI/MDI X
Sezione POTS		
Tipo connettore		RJ11 (1x FWS)
Standard		G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay

Management		
Opzione gestione		<ul style="list-style-type: none"> il ricevitore può essere gestito remotamente tramite DATA GPON TX Supporto della gestione remota tramite SNMP e Telnet Gestione rete locale da linea di comando e da interfaccia WEB Monitoraggio dello stato, Configurazione, gestione allarmi, gestione dei log (eventi)
Modalità gestione		Bridging e Routing
Sezione CATV		
Connettore		F femmina
Livello uscita	dBμV	82 (@-7dBm)
Range frequenze RF	MHz	14 - 1000
Lunghezza onda input	nm	1550 (±10)
Perdita riflessione ottica	dB	45
Impedenza	Ω	75
Sezione Wifi		
Modalità operativa		Router o Bridge
Compatibilità standard		IEEE 802.11bgn
Bitrate		300
Range frequenze 2.4GHz	GHz	2.400 - 2.483
Encryption		Sicurezza 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK)
Caratteristiche principali		
Tensione alimentazione	V/A	12 / 0.5 (alimentatore incluso)
Consumo	W	<10
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +55
Temperatura stoccaggio	°C	Da -30 a +60
Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978104024
Dimensioni imballo	mm	290 x 155 x 50
Dimensioni prodotto	mm	185 x 33 x 122
Peso lordo	kg	0.49
Peso	kg	0.3