

## BLU22HDLTE

UHF

Antenna **biconica** a **22 elementi** di **banda UHF** con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia



### Caratteristiche tecniche

- Direttori premontati a innesto rapido, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il **montaggio** si completa **senza** l'ausilio di alcun **utensile**.
- Attenzione particolare nella scelta dei materiali per ottenere una **robustezza** più elevata.
- **Elevato guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e **dado a farfalla** per poterlo **serrare senza l'ausilio di alcun utensile**.
- E' stato inserito un **filtro LTE** nel dipolo radiatore per garantire la qualità del segnale distribuito ed ottenere un eccellente filtraggio dei segnali **interferenti 4G** in banda LTE (790-860 MHz) riservati alla telefonia mobile.
- Antenna di **colore bianco**.

| BLU22HDLTE                          |        |              |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Codice                              |        | 217912       |
| Elementi                            |        | 22           |
| Banda                               |        | UHF          |
| Canali                              |        | E21-E60      |
| Larghezza banda                     | MHz    | 470-790      |
| Guadagno                            | dBi    | 18.5         |
| Rapporto avanti/indietro            | dB     | 30           |
| Perdita riflessione                 | dB     | -18          |
| Larghezza fascio (3dB)              | °      | ±17          |
| Resistenza vento 120km/h<br>729N/m² | kg (N) | 12.2 (119.6) |
| Connettore                          |        | F            |
| Impedenza                           | Ω      | 75           |
| Diametro max attacco palo           | mm     | 60           |
| Dimensioni                          | cm     | 242 x 50     |
| Accessori                           |        |              |
| Polarizzazione orizzontale          |        | Incluso      |
| Regolazione zenitale orizzontale    |        | Incluso      |

|                                |    |                    |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Polarizzazione verticale       |    | Incluso            |
| Regolazione zenitale verticale |    | Incluso            |
| Culla ausiliaria               |    | Inclusa            |
| <b>Dimensioni e imballo</b>    |    |                    |
| Imballo                        |    | Singolo in cartone |
| Pezzi                          |    | 2                  |
| codice EAN                     |    | 8016978100293      |
| Dimensioni imballo             | mm | 1250 x 380 x 190   |
| Peso lordo                     | kg | 7.2                |
| Peso unitario                  | kg | 3.54               |
| Peso totale imballo multiplo   | kg | 7.5                |

### Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@790MHz)

