

MX 3UU EVO

Miscelatori da palo



Miscelatore e divisore a 3 ingressi (FM+III+DAB, UHF, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne
Passaggio dc sulla seconda porta di banda UHF

Caratteristiche tecniche

- Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi.
- Connettori di tipo F-femmina con l'innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm

MX 3UU EVO		
Codice		223274
In1		FM+3+DAB
In2		UHF
In3		UHF (+dc)
Numero ingressi		3
Uscita		Mix + DC
Numero uscite		1
Perdita VHF/UHF	dB	0.4/3.8
Impedenza	Ω	75
Perdita riflessione	dB	≥10
Caratteristiche generali		
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2: 2006-06

Dimensioni e imballo

Pezzi		1
codice EAN		8016978103089
Dimensioni imballo	mm	125 x 57 x 110
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso lordo	kg	0.28
Peso netto	kg	0.234
Peso	kg	0.251