

MX TSAT EVO

Miscelatori da palo



Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB+UHF, SAT) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne

Passaggio dc e toni DiSEqC sulla porta di banda SAT

Caratteristiche tecniche

- Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi.
- Connettori di tipo F-femmina con l'innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm

| MX TSAT EVO | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | 223279 |
| In1 | | FM+3+DAB+UHF |
| In2 | | SAT (+dc e DiSEqC) |
| Numero ingressi | | 2 |
| Uscita | | Mix + DC |
| Numero uscite | | 1 |
| Perdita VHF/UHF | dB | 0.1/0.5 |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Perdita riflessione | dB | ≥ 10 |
| Caratteristiche generali | | |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | $^{\circ}\text{C}$ | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP43 |
| Isolamento TV SAT | dB | 30 |
| Conformità | | EN50083-2: 2006-06 |

| Dimensioni e imballo | | |
|----------------------|----|----------------|
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978103133 |
| Dimensioni imballo | mm | 125 x 57 x 110 |
| Dimensioni prodotto | mm | 120 x 50 x 105 |
| Peso lordo | kg | 0.28 |
| Peso netto | kg | 0.234 |
| Peso | kg | 0.251 |