

SWI8532STPLUS

Cascata



Multiswitch in **cascata** a **5 ingressi** e **32 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).
Meccanica accoppiata.

Caratteristiche tecniche

- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, banda alta e banda bassa separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevatissimo livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

SWI8532STPLUS		
Codice		271058
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Uscite		4 SAT, 1 TV
Derivate		32
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-2/4
Regolazione guadagno	dB	15
Massimo livello uscita SAT	dBμV	108
Perdita passaggio	dB	-5
TV		
Banda passante TV	MHz	85-862
Guadagno attivo TV	dB	-10/-4
Regolazione guadagno TV	dB	20
Massimo livello uscita TV	dBμV	102
Perdita passaggio TV	dB	-4

Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	-6
Massimo livello di uscita	dB μ V	100
Perdita passaggio	dB	-2
Consumo		
Assorbimento	mA	440 @14V; 340 @18V
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978084708
Dimensioni imballo	mm	590 x 175 x 75
Dimensioni prodotto	mm	440 x 120 x 60
Peso lordo	kg	2.3