

GPON RX PASS TV

GPON



Terminale Ottico di Rete passivo per la distribuzione del segnale TV digitale sfruttando la rete PON.
Il ricevitore è dotato di diplexer WDM integrato in grado di separare la banda TV dai dati.

Caratteristiche tecniche

- ONT passivo con 1 uscita CATV e diplexer WDM integrato

GPON RX PASS TV		
Codice		287556
Sezione ottica		
Tipo connettore fibra		SC/APC monomodo (Ingresso 1550/1490/1310) SC/PC monomodo (Uscita demix 1490/1310 per ONT)
Lunghezza onda	nm	1310 - 1490
Sensibilità ricevitore ottico		Fino a -6
Sensibilità ricevitore ottico		Fino a -6
Perdita riflessione ottica	dB	>55
Livello ottico ingresso	dB	-9 to ±2
Sezione CATV		
Connettore		F femmina
Livello uscita	dB μ V	60 (±2) @0dBm
Range frequenze RF	MHz	14 - 1000
Lunghezza onda input	nm	1550 (±10)
Perdita riflessione ottica	dB	55
Impedenza	Ω	75
MER RF	dB	>33
Caratteristiche principali		
Consumo	W	-
Temperatura lavoro	°C	Da -20 a +50
Temperatura stoccaggio	°C	Da -40 a +85
Umidità relativa	%	da 5 a 95 (senza condensa)

Dimensioni e imballo

Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978103942
Dimensioni imballo	mm	190 x 130 x 60
Dimensioni prodotto	mm	75 x 55 x 28
Peso lordo	kg	0.15
Peso	kg	0.75