

## AFI123W

### Amplificatori multibanda



Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno **autoalimentato** con guadagno 30dB e livello di uscita fino a **100dB $\mu$ V**, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.

### Caratteristiche tecniche

- Design compatto ed elegante con connettore F.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.**
- Regolazioni alloggiate sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.
- **Passaggio toni DiSEqC**

| AFI123W              |            |                                     |
|----------------------|------------|-------------------------------------|
| Codice               |            | 223237                              |
| Numero ingressi      |            | 1 (con regolazioni separate TV+SAT) |
| Ingressi             |            | VHF + UHF + SAT (*)                 |
| Frequenza VHF        | MHz        | 47 - 230                            |
| Frequenza UHF        | MHz        | 470 - 790                           |
| Frequenza SAT        | MHz        | 950 - 2150                          |
| Guadagno             | dB         | VHF: 25; UHF: 25; SAT: 30           |
| Regolazione guadagno | dB         | VHF+UHF: 20; SAT: 20                |
| Figura rumore tipica | dB         | VHF+UHF: 5.5; SAT: 6.5              |
| Numero uscite        |            | 1                                   |
| Livello uscita       | dB $\mu$ V | 100                                 |
| Connettori           |            | F                                   |

| Caratteristiche generali |          |                                                |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Tensione alimentazione   | Vdc/A    | 220-230 / 50-60                                |
| Consumo                  | W        | 2.5                                            |
| Classe isolamento        |          | II                                             |
| Impedenza                | $\Omega$ | 75                                             |
| Temperatura lavoro       | °C       | Da -10 a +55                                   |
| Protezione               |          | IP20                                           |
| Conformità               |          | EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo     |          |                                                |
| Pezzi                    |          | 1                                              |
| codice EAN               |          | 8016978082032                                  |
| Dimensioni imballo       | mm       | 107 x 180 x 48                                 |
| Dimensioni prodotto      | mm       | 155 x 98 x 47                                  |
| Peso lordo               | kg       | 0.27                                           |
| Peso netto               | kg       | 0.318                                          |
| Peso                     | kg       | 0.318                                          |