

DE2-14

Partitori e derivatori



Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE2-14		
Codice		280715
Derivate		2
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	1.5
TV 47-862MHz	dB	1.5
SAT 950-1750MHz	dB	1.8
SAT 1750-2150MHz	dB	2
SAT 2150-2400MHz	dB	2.2
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	11
SAT 2150-2400MHz	dB	11.5
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	35
TV 47-862MHz	dB	27
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	23

Caratteristiche generali

Perdita derivata	dB	14
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo

Pezzi		10
codice EAN		8016978007622
EAN multiplo		8016978007639
Dimensioni imballo	mm	150 x 110 x 50
Dimensioni prodotto	mm	41 x 35 x 25
Peso lordo	kg	0.56