

## TAPS120

Partitori e derivatori



Derivatore orizzontale "top-down" a 1 via con attenuazione 20dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

## Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- I prodotti di questa serie, in **zinco pressofuso**, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d'inserzione anche alle frequenze SAT ed elevato isolamento tra le uscite.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.

| TAPS120                |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Codice                 |          | 287312 |
| Derivate               |          | 1      |
| Impedenza              | $\Omega$ | 75     |
| Perdita di passaggio   |          |        |
| RC 5-40MHz             | dB       | 1      |
| TV 47-862MHz           | dB       | 1      |
| SAT 950-1750MHz        | dB       | 1.5    |
| SAT 1750-2150MHz       | dB       | 2      |
| SAT 2150-2400MHz       | dB       | 2.5    |
| Perdita di derivazione |          |        |
| RC 5-40MHz             | dB       | 20     |
| TV 47-862MHz           | dB       | 20     |
| SAT 950-1750MHz        | dB       | 20     |
| SAT 1750-2150MHz       | dB       | 20     |
| SAT 2150-2400MHz       | dB       | 20     |

| Isolamento uscite        |    |                        |
|--------------------------|----|------------------------|
| RC 5-40MHz               | dB | 39                     |
| TV 47-862MHz             | dB | 29                     |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 25                     |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 25                     |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 25                     |
| Caratteristiche generali |    |                        |
| Perdita derivata         | dB | 20                     |
| Conformità               |    | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo     |    |                        |
| Pezzi                    |    | 1                      |
| codice EAN               |    | 8016978094943          |
| Dimensioni imballo       | mm | 55 x 64 x 27           |
| Dimensioni prodotto      | mm | 55 x 64 x 27           |
| Peso lordo               | kg | 0.082                  |