

TAPS412

Partitori e derivatori



Derivatore orizzontale "top-down" a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- I prodotti di questa serie, in **zinco pressofuso**, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d'inserzione anche alle frequenze SAT ed elevato isolamento tra le uscite.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.

TAPS412		
Codice		287316
Derivate		4
Impedenza	Ω	75
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	3
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	12
TV 47-862MHz	dB	12
SAT 950-1750MHz	dB	12
SAT 1750-2150MHz	dB	12
SAT 2150-2400MHz	dB	12

Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	28
TV 47-862MHz	dB	24
SAT 950-1750MHz	dB	23
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	22
Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	12
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978094981
Dimensioni imballo	mm	85 x 60 x 30
Dimensioni prodotto	mm	84 x 64 x 27
Peso lordo	kg	0.106