


SWP508TS

Compatti



Multiswitch **compatto** a **5 ingressi** e **8 uscite derivate** con dip switch per selezionare il guadagno **TV attivo o passivo**.

Caratteristiche tecniche

- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Alto livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**60m** con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- **Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori**, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- **Alimentatore esterno PSU1215TS (12V, 1,5A) incluso nell'imballo** con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWP508TS		
Codice		287518
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		8
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2300
Guadagno SAT	dB	-2/2
Massimo livello uscita SAT	dBμV	100
TV		
Banda passante TV	MHz	TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862
Guadagno attivo TV	dB	1
Guadagno passivo TV	dB	-19
Massimo livello uscita TV	dBμV	Guadagno TV attivo: 92
Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65

Consumo		
Derivata	mA	40
Tensione alimentazione	Vdc/A	120-240 / 50-60
Assorbimento	mA	TV attivo: 160@12V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore
Corrente massima linea SAT	mA	TV passivo: 1500; TV attivo: 1340
Caratteristiche generali		
Dimensioni alimentatore	mm	90x70x45
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978102334
EAN multiplo		8016978102419
Dimensioni imballo	mm	250 x 155 x 45
Dimensioni prodotto	mm	110 x 130 x 40
Peso lordo	kg	0.303