

## CAT5E UTP 1/4m

Patch cord RJ45



Bretella di collegamento di **categoria 5e U/UTP** con connettori Keystone RJ-45; **lunghezza 0,25m**.

Le caratteristiche soddisfano i requisiti di **CAT 5e Classe D** fino a **100 MHz** secondo gli standard **ANSI/TIA 568.2-D** e **ISO/IEC 11801**.

Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilità dei patch cord in **applicazioni a media e alta densità**; idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



### Caratteristiche tecniche

- Bretella RJ-45 **CAT 5e U/UTP** di lunghezza **0,25m**
- **Clip colorata intercambiabile** per identificare i cavi
- Guaina esterna in materiale **PVC LSZH bianco**
- **Diametro 4,5 mm**; raggio di curvatura 36mm
- **4 coppie bilanciate** da 100 Ohm in rame rosso flessibile **AWG26**
- Contatti placcati **oro 50µm**
- **100BASE-TX** e frequenza fino a **100MHz**
- **Classe D**; **ANSI/TIA-568.2-D**

| CAT5E UTP 1/4m             |     |                                                           |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Codice                     |     | 287820                                                    |
| Tipo di cavo               |     | CAT 5e U/UTP                                              |
| Lunghezza cavo             | m   | 0.25                                                      |
| Raggio di curvatura minimo | mm  | 36                                                        |
| Colore                     |     | Bianco                                                    |
| Connettore                 |     | PLUG RJ45 CAT 5e                                          |
| Contatti                   |     | Placcati oro 50 µm                                        |
| Tenuta                     |     | Tensione di trazione 50N                                  |
| Frequenza di lavoro        | MHz | 100                                                       |
| Massima velocità           |     | 100BASE-TX                                                |
| Impedenza                  | Ω   | 100 ±15                                                   |
| Capacità                   |     | < 560pF/100m (mutual)                                     |
| Conformità                 |     | Classe D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D |
| Temperatura lavoro         | °C  | Da -20 a +60                                              |
| Temperatura stoccaggio     | °C  | Da -20 a +75                                              |
| Conduttore interno         |     |                                                           |
| Materiale                  |     | Rame                                                      |

| Guaina esterna          |    |                                                   |
|-------------------------|----|---------------------------------------------------|
| Materiale               |    | LSZH Bianco                                       |
| Diametro                | mm | 4.5                                               |
| Materiale di isolamento |    | Termoplastico ad alta resistenza meccanica 0.98mm |
| Dimensioni e imballo    |    |                                                   |
| Pezzi                   |    | 1                                                 |
| codice EAN              |    | 8016978109470                                     |
| EAN multiplo            |    | 8016978109548                                     |

