

## BR4B100-AA-PS

Cavi fibra



Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con **4 fibre connettorizzate SC/APC** e sistema di trazione **PULL**, lungo 100 m.

Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato **B2ca s2 d0 a1** e garantisce l'assenza di gocce incandescenti (d0).

Ideale per **installazioni mobili o fisse** su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva.

*Il cavo è fornito su bobina in legno all'interno di una scatola in cartone, che garantisce maggior protezione al cavo.*



| Caratteristiche generali |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| Codice                   |    | 287850                     |
| Tipo fibra               |    | Monomodo 9/125; semi loose |
| Guaina fibra             |    | LSZH, G657 A2              |
| Colore                   |    | Bianco                     |
| CPR                      |    | B2ca. s2.d0.a1, d0         |
| Numero fibre             |    | 4                          |
| Lunghezza fibra          | m  | 100                        |
| Diametro guaina          | mm | 4                          |
| Connettori               |    | SC/APC - SC/APC            |
| Tipo connettore fibra    |    | Simplex PULL               |
| Perdita di inserzione    | dB | < 0.25 (Grade B)           |
| Conformità               |    | EN63000: 2018              |
| Dimensioni e imballo     |    |                            |
| Pezzi                    |    | 1                          |
| codice EAN               |    | 8016978110063              |
| Dimensioni imballo       | mm | 330x330x330                |
| Dimensioni prodotto      | mm | 330x330x330                |
| Peso lordo               | kg | 2.16                       |

## Struttura del cavo in fibra ottica

