

SHIELD V/WL

Rilevatori da esterno WL



Sensore via radio bidirezionale volumetrico da esterno, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un'elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformità alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che ne permette l'alimentazione da una fonte esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l'inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.

SHIELD V/WL		
Codice		910381
Portata lunghezza	m	3 a 12
Portata larghezza	°	85
Altezza d'installazione	m	1-1.2
Regolazione sensibilità		Regolazione micrometrica di microonda e infrarossi inferiori
Caratteristiche generali		
Batteria	V/Ah	3.6/2.4 Li-SOCL2
Vita della batteria		2
Portata radio in aria libera	m	300
Supervisione della trasmissione	min	5/10/20/60
Protezione		IP44
Temperatura lavoro	°C	Da -25 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978102570
Dimensioni imballo	mm	196 x 100 x 107
Dimensioni prodotto	mm	81 x 98 x 189
Peso lordo	kg	0.6
Peso	kg	8.82