

## SHIELD C

Rilevatori da esterno



Sensore da esterno a tenda, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, testimoniato dalla conformità alla normativa EN 50131-I Grado 3

### Caratteristiche tecniche

- Tripla tecnologia, 2 Infrarossi + Microonda
- Antimascheramento a IR attivi, su IR superiore e IR inferiore.
- Copertura a tenda singola o doppia, selezionabile
- Portata regolabile da 3 a 12 m per lato di rilevazione
- Angolo di copertura 5°
- Regolazione micrometrica per MW e IR inferiore.
- MW a 24GHz. In Banda K.
- 4 modalità di rilevazione, da tutto OR a tutto AND.
- 4 LED di segnalazione per una taratura semplificata.
- Guscio in policarbonato da 4mm. Resistente agli UV.
- Lente originale Fresnel.
- PET IMMUNE se configurato in AND totale.
- Grado di protezione contenitore IP 44
- Classe ambientale IV.
- Grado di sicurezza EN 50131-I Grado 3.

| SHIELD C                      |     |                           |
|-------------------------------|-----|---------------------------|
| Codice                        |     | 998992                    |
| Portata lunghezza             | m   | 24 (12 lato)              |
| Elementi piroelettrici        |     | 2                         |
| Tipo di microonda             |     | Banda K                   |
| Microonda                     | GHz | 24                        |
| Allarme                       |     | N.C.                      |
| Anti mascheramento            |     | Si, IR attivi             |
| Rilevamento animali domestici |     | Si se configurato in AND  |
| LED walk test                 |     | 4 (1 allarme, 2 PIR, 1MW) |
| Altezza d'installazione       | m   | 1.2                       |
| Angolo di copertura           | °   | 5                         |
| Scheda resinata               |     | Si                        |

| Caratteristiche generali |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Telaio                   |    | Policarbonato |
| Temperatura lavoro       | °C | Da -25 a +55  |
| Dimensioni e imballo     |    |               |
| Pezzi                    |    | 1             |
| codice EAN               |    | 8016978101764 |
| EAN multiplo             |    | 8016978101917 |
| Dimensioni imballo       | mm | 180 x 83 x 83 |
| Dimensioni prodotto      | mm | 81 x 56 x 189 |
| Peso lordo               | kg | 0.448         |
| Peso                     | kg | 470           |