# CAD14

## Partitori e derivatori



**Derivatore induttivo direzionale a 4 vie** a morsetto in banda TV (**47-862MHz**).

## Caratteristiche tecniche

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Elevata separazione tra le uscite e risposta in frequenza “tiltata” per compensare l’attenuazione del cavo.
- **1 ingresso, 1 uscita passante e 4 uscite derivate.**

| CAD14 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 220454 |
| Derivate | | 4 |
| Perdita di inserzione | dB | 0.1/1.9 |
| **Separazione uscita derivata** | | |
| 47-68 MHz | dB | 27 |
| 174-230 MHz | dB | 17 |
| 470-606 MHz | dB | 12 |
| 606-862 MHz | dB | 15 |
| **Separazione uscite** | | |
| 47-68 MHz | dB | 48/60 |
| 174-230 MHz | dB | 37/60 |
| 470-606 MHz | dB | 29/52 |
| 606-862 MHz | dB | 25/45 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Perdita di inserzione | dB | 0.1/1.9 |
| Ingresso VSWR | | <1.2 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |

| Dimensioni e imballo | | |
|---|---|---|
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978014002 |
| EAN multiplo | | 8016978014019 |
| Dimensioni imballo | mm | 100 x 162 x 45 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.7 |