# SPI05

## Prese modulari TV SAT



**Presa frutto derivata** con attenuazione 5dB; **1 uscita** con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**)

## Caratteristiche tecniche

- Dotata di un innovativo **sportellino** per il fissaggio di cavi coassiali di diametro compreso tra 4 e 7 mm.
- Completamente schermata (**classe A**).
- Disponibili **adattatori** in plastica per tutte le serie civili più diffuse sul mercato.
- Conforme EN50083-4.

| SPI05 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 220712 |
| Tipo presa | | Passante |
| **Perdita di passaggio** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 5 |
| TV 47-862MHz | dB | 5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 7 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 7 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 8 |
| **Perdita di derivazione** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 5 |
| TV 47-862MHz | dB | 5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 7 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 7 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 8 |
| Tipo presa | | Passante |
| Connettore | | IEC maschio |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |

| Dimensioni e imballo | | |
|---|---|---|
| Pezzi | | 4 |
| codice EAN | | 8016978067978 |
| EAN multiplo | | 8016978068401 |
| Dimensioni imballo | mm | 75 x 24 x 93 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.232 |