SPI10

Prese modulari TV SAT



Presa frutto derivata con attenuazione 10dB; **1 uscita** con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**)

Caratteristiche tecniche

- Dotata di un innovativo **sportellino** per il fissaggio di cavi coassiali di diametro compreso tra 4 e 7 mm.
- Completamente schermata (**classe A**).
- Disponibili **adattatori** in plastica per tutte le serie civili più diffuse sul mercato.
- Conforme EN50083-4.

SPI10		
Codice		220713
Tipo presa		Passante
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.5
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3
SAT 2150-2400MHz	dB	3.2
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	10.5
TV 47-862MHz	dB	10
SAT 950-1750MHz	dB	10.5
SAT 1750-2150MHz	dB	10.5
SAT 2150-2400MHz	dB	11
Tipo presa		Passante
Connettore		IEC maschio
Caratteristiche generali		
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		4
codice EAN		8016978067985
EAN multiplo		8016978068418
Dimensioni imballo	mm	75 x 24 x 93
Peso lordo singolo	kg	0.232