CD4-14

Partitori e derivatori



Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della **serie CAD-S** in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I derivatori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

CD4-14		
Codice		220854
Derivate		4
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	3.5
TV 47-862MHz	dB	3.3
SAT 950-1750MHz	dB	3.7
SAT 1750-2150MHz	dB	4.5
SAT 2150-2400MHz	dB	5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14.5
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	14.5
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	30
TV 47-862MHz	dB	30
SAT 950-1750MHz	dB	30
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	14
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		8
codice EAN		8016978075140
EAN multiplo		8016978075560
Dimensioni imballo	mm	155 x 90 x 65
Peso lordo singolo	kg	1.161