AFI112T

Amplificatori multibanda



Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a **108dBµV in banda UHF**, regolazioni del livello (15dB) e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- **Design compatto ed elegante con connettore F**.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt**.
- Regolazioni alloggiate sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

AFI112T		
Codice		223230
Ingressi		1
Tipo ingressi		VHF + UHF
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Guadagno	dB	VHF: 20; UHF: 20
Regolazione guadagno	dB	VHF: 15; UHF: 15
Figura rumore	dB	VHF+UHF: 4
Uscite		1
Livello massimo uscita	dBµV	108
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Classe isolamento		II
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978077908
Dimensioni imballo	mm	170 x 180 x 48
Dimensioni prodotto	mm	166 x 98 x 47
Peso netto singolo	kg	0.252
Peso lordo singolo	kg	0.297