AFI123T

Amplificatori multibanda



Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 30dB e livello di uscita fino a **106dBµV in banda UHF**, regolazioni del livello indipendenti (15/20 dB) per ogni banda e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- **Design compatto ed elegante con connettore F**.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt**.
- Regolazioni alloggiate sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

AFI123T		
Codice		223235
Ingressi		VHF + UHF
Tipo ingressi		1 (con regolazioni V/U separate)
Frequenza VHF	MHz	47 - 300
Frequenza UHF	MHz	470 - 862
Guadagno	dB	VHF: 30; UHF: 30
Regolazione guadagno	dB	VHF: 15; UHF: 20
Figura rumore	dB	VHF+UHF: 4.5
Uscite		2
Uscite		1 (con regolazione separata V/U)
Livello massimo uscita	dBµV	106
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Classe isolamento		II
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978078998
Dimensioni imballo	mm	185 x 115 x 50
Dimensioni prodotto	mm	120 x 97 x 43
Peso netto singolo	kg	0.35
Peso lordo singolo	kg	0.36