MX 345 EVO

Miscelatori da palo



Miscelatore e divisore a 3 ingressi (III+DAB, IV, V) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne
Passaggio dc sulla porta di banda V

Caratteristiche tecniche

- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi.**
- Connettori di tipo F-femmina con **l'innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC** e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm

MX 345 EVO		
Codice		223277
In1		3+DAB
In2		IV
In3		V (+dc)
Ingressi		3
Uscite		1 (Mix + DC)
Perdita VHF/UHF	dB	1/1
Impedenza	Ω	75
Perdita riflessione	dB	>10
Caratteristiche generali		
Perdita di inserzione	dB	1 / 1
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978103119
Dimensioni imballo	mm	125 x 57 x 110
Dimensioni prodotto	mm	120 x 50 x 105
Peso netto singolo	kg	0.234
Peso lordo singolo	kg	0.251