# AMP9564

## Amplificatori multibanda



**Centralino con 2 ingressi (RC+FM+VHF+UHF, SAT) autoalimentata da interno** con guadagno 37-43dB e livello di uscita fino a **120dBµV in banda SAT**, regolazione del guadagno (15dB) e bassa figura di rumore.

## Caratteristiche tecniche

- L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita lo rendono ideale per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni.
- **Dotato di telaio in metallo completamente schermato** con connettori F.
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per **evitare manomissioni** da terzi.
- **Alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi.**
- Morsetto per il collegamento della messa a terra dell'impianto TV.

| AMP9564 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 223371 |
| Ingressi | | 2 |
| Tipo ingressi | | RC + FM + VHF + UHF, SAT |
| Frequenza FM | MHz | 88 - 108 |
| Frequenza VHF | MHz | 47 - 230 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 790 |
| Frequenza SAT | MHz | 950 - 2150 |
| Guadagno | dB | TV: -2; SAT: 37-43 (sloped) |
| Regolazione guadagno | dB | TV: - ; SAT: 15 |
| Figura rumore | dB | TV: - ; SAT: 7 |
| Uscite | | 1 |
| Livello massimo uscita | dBµV | TV: - ; SAT: 120 |
| Connettori | | F femmina |

| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | |
| Tensione alimentazione | V/Hz | 220-230 / 50-60 |
| Consumo | W | 9 |
| Classe isolamento | | II |
| Telealimentazione | | 250mA (14/18V, 0-22KHz) |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP20 |
| Isolamento TV SAT | dB | >18 |
| Conformità | | EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978085989 |
| Dimensioni imballo | mm | 143 x 70 x 131 |
| Dimensioni prodotto | mm | 145 x 70 x 130 |
| Peso netto singolo | kg | 0.5 |