# MAP2rFM3USAT

## Amplificatori da palo



**Amplificatore con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, SAT) da palo** con guadagno 25dB e livello di uscita fino a **116dBµV in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.

## Caratteristiche tecniche

- **RED Compliant**: ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.
- **Passaggio toni DiSEqC** attraverso l'ingresso SAT

| MAP2rFM3USAT | | |
|---|---|---|
| Codice | | 223716 |
| Ingressi | | FM, III+DAB, UHF, SAT |
| Tipo ingressi | | 4 (passaggio DC e toni DiSEqC tra uscita e ingresso SAT) |
| Frequenza FM | MHz | 88 - 108 |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 240 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 790 |
| Frequenza SAT | MHz | 950 - 2150 |
| Guadagno | dB | FM: 22; III+DAB 20; UHF: 25; SAT: -1 |
| Regolazione guadagno | dB | FM: 15; III+DAB: 15; UHF: 15; SAT: - |
| Figura rumore | dB | FM: 6; III+DAB: 6; UHF: 6; SAT: - |
| Uscite | | 1 |
| Livello massimo uscita | dBµV | III+DAB: 112; UHF: 116 |
| Connettori | | F femmina |
| Clipper | | No |

| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | |
| Tensione alimentazione | V | 12 / STB |
| Assorbimento | mA | 80 @12V (289851 - PSU511) |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP43 |
| Conformità | | EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978100439 |
| Dimensioni imballo | mm | 152 x 116 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 150 x 93 x 42 |
| Peso netto singolo | kg | 0.284 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.325 |