MINIBOOST

Amplificatori multibanda



Amplificatore con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato ad alta efficienza con guadagno 12dB e livello di uscita fino a **115dBµV** con bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- Espressamente progettato per raggiungere **altissima efficienza in un volume estremamente ridotto**.
- Interamente schermato per prevenire qualsiasi tipo di interferenza (LTE Free).
- Protetto contro i cortocircuiti.
- Tecnologia Switching (Bassissimo consumo).
- Con connettore F.

MINIBOOST		
Codice		270025
Ingressi		1
Tipo ingressi		III+DAB + UHF
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 300
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Guadagno	dB	12
Figura rumore	dB	VHF+UHF: 4
Uscite		1
Livello massimo uscita	dBµV	115
Connettori		F
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-230 / 50-60
Classe isolamento		III
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +45
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978096718
Dimensioni imballo	mm	70 x 45 x 90
Dimensioni prodotto	mm	42 x 56 x 38
Peso netto singolo	kg	0.131