
# SWI8908PLUS

Cascata




Multiswitch in **cascata** a **9 ingressi** e **8 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

## Caratteristiche tecniche

- **Regolazione del guadagno TV**.
- **2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite**, Satellite A e Satellite B separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevatissimo livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

| SWI8908PLUS | | |
|---|---|---|
| Codice | | 271067 |
| Ingressi | | 8 SAT, 1 TV |
| Derivate | | 8 |
| Perdita di inserzione | dB | -2 |
| **SAT** | | |
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Guadagno SAT | dB | -2/3 |
| Regolazione guadagno | dB | 15 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 110 |
| Perdita di inserzione | dB | -2 |
| **TV** | | |
| Banda passante TV | MHz | 85-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -7/-3 |
| Regolazione guadagno TV | dB | 20 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | 107 |
| Perdita passaggio TV | dB | -1.5 |

| | | |
|---|---|---|
| **Canale di ritorno** | | |
| Banda passante | MHz | 5-65 |
| Guadagno | dB | -3 |
| Massimo livello di uscita | dBµV | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -1.5 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >45 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978081417 |
| Dimensioni imballo | mm | 307 x 196 x 36 |
| Dimensioni prodotto | mm | 260 x 180 x 30 |
| Peso lordo singolo | kg | 1.044 |