# DC-INS

Alimentatori




**Inseritore di tensione** con **protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder** e massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici).

## Caratteristiche tecniche

- Viene utilizzato quando il decoder non è in grado di alimentare il multiswitch o l'LNB a monte ed è necessario inserire un alimentatore di supporto.
- Con questo prodotto, la corrente viene erogata interamente dall'alimentatore connesso alla porta PSU ed i toni DiSEqC provenienti dal ricevitore connesso alla porta STB vengono preservati ed inviati al multiswitch attraverso la porta MSW.
- Può essere utilizzato con l'alimentatore PSU1506 o con l'SPS1750.
- **Bassa perdita di inserzione**.
- Funzionamento su larga banda TV e Satellite **(40MHz - 2400MHz)**.
- Bassa caduta di tensione.
- Dimensioni compatte.

| DC-INS | | |
|---|---|---|
| Codice | | 271126 |
| Ingressi | | 1 SAT, TV |
| Larghezza banda | MHz | 100-2400 |
| Perdita di inserzione | dB | 1 |
| Massima corrente uscita | mA | 450 |
| Connettore | | F x3 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978095483 |
| Dimensioni imballo | mm | 55 x 55 x 25 |
| Dimensioni prodotto | mm | 48 x 50 x 22 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.059 |