DE1-14

Partitori e derivatori



Derivatore verticale a 1 via con attenuazione **14dB** e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE1-14		
Codice		280711
Derivate		1
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	0.8
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.3
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14
TV 47-862MHz	dB	14
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14
SAT 2150-2400MHz	dB	14
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	29
SAT 950-1750MHz	dB	28
SAT 1750-2150MHz	dB	30
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	14
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978007547
EAN multiplo		8016978007554
Dimensioni imballo	mm	150 x 110 x 50
Dimensioni prodotto	mm	41 x 35 x 25
Peso lordo singolo	kg	0.56