# DE4-18

## Partitori e derivatori




**Derivatore verticale a 4 vie** con attenuazione 18dB e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

## Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

| DE4-18 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 280720 |
| Derivate | | 4 |
| **Perdita di passaggio** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 1.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 1.3 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 1.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 1.8 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 2 |
| **Perdita di derivazione** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 18 |
| TV 47-862MHz | dB | 18 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 18.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 19 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 19 |
| **Isolamento uscite** | | |
| RC 5-40MHz | dB | 45 |
| TV 47-862MHz | dB | 45 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 35 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 30 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | |
| Perdita derivata | dB | 18 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978007721 |
| EAN multiplo | | 8016978007738 |
| Dimensioni imballo | mm | 150 x 110 x 60 |
| Dimensioni prodotto | mm | 57 x 51 x 25 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.82 |