DE4-22

Partitori e derivatori



Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE4-22		
Codice		280721
Derivate		4
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	1
TV 47-862MHz	dB	1
SAT 950-1750MHz	dB	1.2
SAT 1750-2150MHz	dB	1.5
SAT 2150-2400MHz	dB	1.5
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	21.5
TV 47-862MHz	dB	21.8
SAT 950-1750MHz	dB	22.5
SAT 1750-2150MHz	dB	23
SAT 2150-2400MHz	dB	24
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	38
TV 47-862MHz	dB	35
SAT 950-1750MHz	dB	31
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	26

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	22
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978007745
EAN multiplo		8016978007752
Dimensioni imballo	mm	150 x 110 x 60
Dimensioni prodotto	mm	57 x 51 x 25
Peso lordo singolo	kg	0.82