
SPTR3

Partitori e derivatori



Partitore orizzontale “top-down” a 3 vie con connettore F in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l’installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- I prodotti di questa serie, in **zinco pressofuso**, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d’inserzione anche alle frequenze SAT ed elevato isolamento tra le uscite.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra le uscite e l’ingresso.**

SPTR3		
Codice		287307
Impedenza	Ω	75
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	6
TV 47-862MHz	dB	7
SAT 950-1750MHz	dB	7
SAT 1750-2150MHz	dB	9
SAT 2150-2400MHz	dB	9.5
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Caratteristiche generali		
Impedenza	Ω	75
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978094868
EAN multiplo		8016978094875
Dimensioni imballo	mm	114 x 128 x 65
Dimensioni prodotto	mm	58 x 52 x 25
Peso netto singolo	kg	0.075
Peso lordo multiplo	kg	0.785