CWDM5

WDM



Diplexer ottico con 5 lunghezze d'onda per miscelare o demiscelare all'interno dello stesso cavo in fibra diverse lunghezze d'onda.

INDOOR

Caratteristiche tecniche

- Con codice di selezione lunghezza d'onda
- **Connettori SC/APC**
- **Facile e veloce da installare**

CWDM5		
Codice		287342
Tipo ingressi		1
Uscite		5
Perdita inserzione ottica	dB	<1.6
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>30
Lunghezza onda 1	nm	1510
Lunghezza onda 2	nm	1530
Lunghezza onda 3	nm	1550
Lunghezza onda 4	nm	1570
Lunghezza onda 5	nm	1310-1490
Piattezza	dB	<0.5
Tipo cavo		Monomodale 9/125
Guaina fibra		LSZH, G657A1
Lunghezza fibra	m	1
Tipo connettore fibra		SC/APC
Codice colore 1510		Azzurro
Codice colore 1530		Giallo
Codice colore 1550		Verde
Codice colore 1570		Marrone
Codice colore seconda finestra 1310		Bianco

Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -20 a +55
Conformità		EN50581:2012
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978096749
Dimensioni imballo	mm	115 x 250 x 50
Dimensioni prodotto	mm	100 x 80 x 10
Peso lordo singolo	kg	0.189