# PO80SCX50

## Parabole



Parabola offset in **acciaio** con diametro **80 cm**, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso

## Caratteristiche tecniche

- **Supporto del disco in materiale composito**.
- KIT di montaggio ZO80SC (cod. 287404) incluso nella confezione.
- E' disponibile come accessorio il supporto doppio fuoco.
- **Massima qualità di ricezione** per tutti i programmi in alta definizione.
- Imballo **multiplo** da 50pz

| PO80SCX50 | | |
|---|---|---|
| Larghezza banda | MHz | 10700-12750 |
| Dimensioni | cm | 81 x 75 |
| Angolo offset | ° | 22.75 |
| Efficienza | % | ≥ 75 |
| Rapporto equivalente f/d | dB | 0.66 |
| Angolo di elevazione | ° | 0/50 |
| Attacco palo | mm | 30-60 |
| Resistenza vento 120km/h 729N/m² | kg (N) | 55.2 (541.3) |
| Materiale supporto disco | | Composito |
| Diametro | cm | 80 |
| Materiale del disco | | Acciaio |
| Colore | | Grigio chiaro |
| Supporto dual feed | | DF80SC code 287422 |
| Kit montaggio | | ZO80SC cod. 287404 incluso |
| **Guadagno** | | |
| Guadagno 10.7 GHz | dB | 37.6 |
| Guadagno 11.7GHz | dB | 38.2 |
| Guadagno 12.7GHz | dB | 38.6 |

| Dimensioni e imballo | | |
|---|---|---|
| Pezzi | | 50 |
| codice EAN | | 8016978099252 |
| EAN multiplo | | 8016978099283 |
| Dimensioni imballo | mm | 1050 x 780 x 950 |
| Peso lordo singolo | kg | 240 |