

## OPT-RX54-PRO

### OPT-54-PRO



**OPTRX54PRO:** Ricevitore Fibra Ottica con 4 ingressi ottici e 4 uscite SAT + 1 uscita TV.

Il Ricevitore Ottico è dotato anche di uscita Terrestre (miscelata con una polarità satellitare)

Questi prodotti sono dedicati alla copertura di lunghe distanze per riportare i segnali TV e SAT da una postazione remota.

Il ricevitore ottico **OPT-RX54PRO** deve essere utilizzato in un sistema con il trasmettitore OPT-TX54PRO.

AGC incorporato su entrambi i lati (TX e RX)

### Caratteristiche tecniche

- 4 polarità satellitari (fino a 2350 MHz) vengono ricevute tramite 4 fibre ottiche disponibili sullo stesso case
- AGC incorporato
- Compatibile con DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2
- **Adatto per fattore di splitting ottico fino a 1x64**
- Elevato budget ottico
- Alto livello di ingresso RF

OPT-RX54-PRO		
Codice		270692
Ingresso ottico		
Connettore ingresso ottico		4 x SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1270-1610
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ 0
Uscita RF		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-7
Uscite		4 SAT + 1 TV
Livello di uscita TV		
8dBm 8 transponder	dB $\mu$ V	82 @MUX
Livello di uscita SAT		
8 dBm	dB $\mu$ V	74 @TP
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consumo	W	20
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065

**Dimensioni e imballo**

Pezzi		1
codice EAN		8016978084869
Dimensioni imballo	mm	620 x 620 x 200
Dimensioni prodotto	mm	482 x 44 x 450
Peso lordo	kg	8