

## FST-V6S

Giuntatrici



La nuovissima tecnologia utilizzata dalla giuntatrice professionale **FST-V6S** permette di ridurre notevolmente i tempi di giunzione e riscaldamento. L'allineamento di precisione sul **CORE a 6 motori**, e la tecnologia avanzata di ispezione dei contorni assicurano l'accuratezza della giunzione e della stima della perdita di giunzione. Tutti i menù sono accessibili tramite **display LCD touch screen da 5"** e la procedura di giunzione è completamente automatizzata con il vantaggio di ottimizzare i tempi di messa in opera dell'impianto in Fibra Ottica.

### Caratteristiche tecniche

- **Procedura di giunzione automatizzata** mediante chipset che adotta Intelligenza Artificiale per ridurre al minimo la perdita di fusione ottica
- **Elettrodi ad alta precisione** "Digital Analysis Core Alignment System" per il controllo dell'arco di fusione
- Allineamento attivo a **6 motori sul CORE**
- Display touch screen da **5" ad alta risoluzione**
- Moltissime tipologie di fibre ottiche supportate: SM, MM, DS, NZDS
- **Interfaccia grafica** di utilizzo semplificata
- Zoom ottico: ingrandimento della fibra fino a **500x**
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale

FST-V6S		
Codice		287008
Tipo fibra		SM/MM/DS/NZDS
Allineamento fibra		Core sui 3 assi (automatico con 6 motori)
Modalità giunzione		modalità di splittaggio multiple (Auto, manuale)
Perdita giunzione tipica		0.02 SM - 0.01 MM
Perdita riflessione	dB	>60
Tempo di giunzione		6 (Single Mode Fast Time)
Display		LCD da 5" touch a colori ad alta risoluzione
Batteria	V/Ah	5200mAh (11.1Vdc)
Ingrandimento fibra		X, Y, XY, X/Y 500x zoom
Interfaccia pc		Mini USB 2.0

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	100-240/50-60 Alimentation externe 12.6Vdc, 2A
Temperatura lavoro	°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da -10 - +50</li> <li>• umidità relativa da 0 a 95%</li> <li>• Alt 0-5000m ul&gt;</li> </ul>
Temperatura stoccaggio	°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da -40 a +80</li> <li>• umidità relativa da 0 a 95%</li> </ul>
Dimensioni e imballo		
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessori inclusi:</li> <li>• Batteria</li> <li>• Taglierina</li> <li>• Spela cavo</li> <li>• Spela fibra a 3 fori</li> <li>• Adattatore di rete</li> <li>• Coppia di elettrodi di ricambio</li> <li>• Manuale d'istruzioni</li> <li>• Valigia rigida</li> <li>• Alimentatore</li> </ul>
Pezzi		1
codice EAN		8016978108787
Dimensioni imballo	mm	520 x 354 x 320
Dimensioni prodotto	mm	130 x 170 x 170
Peso lordo	kg	5
Peso netto	kg	2.23