


## DE222M

## Partitori e derivatori

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).



## Caratteristiche tecniche

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi **5G e 4G LTE** presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- **Porte di ingresso e di uscita separate**, per poter utilizzare cavi di diametro diverso tra la calata e le uscite di derivazione.
- **Passaggio DC** dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie; blocco DC nelle uscite derivate dei modelli DE.

| DE222M                 |    |        |
|------------------------|----|--------|
| Codice                 |    | 287467 |
| Derivate               |    | 2      |
| Perdita di passaggio   |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 1      |
| TV 47-862MHz           | dB | 1.3    |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 2      |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 2.2    |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 2.4    |
| Perdita di derivazione |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 22     |
| TV 47-862MHz           | dB | 22     |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 22.5   |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 23     |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 23.5   |

| Isolamento uscite        |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| RC 5-40MHz               | dB | 20            |
| TV 47-862MHz             | dB | 20            |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 20            |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 20            |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 20            |
| Caratteristiche generali |    |               |
| Perdita derivata         | dB | 22            |
| Dimensioni e imballo     |    |               |
| Pezzi                    |    | 10            |
| codice EAN               |    | 8016978101290 |
| EAN multiplo             |    | 8016978101399 |
| Dimensioni imballo       | mm | 130 x 75 x 90 |
| Dimensioni prodotto      | mm | 62 x 33 x 23  |
| Peso lordo               | kg | 0.66          |