

## ESVUU

## Miscelatori da palo



Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).

| ESVUU                    |                    |                        |
|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Codice                   |                    | 226806                 |
| In1                      |                    | VHF                    |
| In2                      |                    | UHF + DC               |
| In3                      |                    | UHF                    |
| Numero ingressi          |                    | 3                      |
| Uscita                   |                    | Mix + DC               |
| Numero uscite            |                    | 1                      |
| Perdita VHF/UHF          | dB                 | 0.5                    |
| Impedenza                | $\Omega$           | 75                     |
| Perdita riflessione      | dB                 | 10                     |
| Caratteristiche generali |                    |                        |
| Impedenza                | $\Omega$           | 75                     |
| Temperatura lavoro       | $^{\circ}\text{C}$ | Da -10 a +55           |
| Conformità               |                    | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo     |                    |                        |
| Pezzi                    |                    | 10                     |
| codice EAN               |                    | 8016978012060          |
| Dimensioni imballo       | mm                 | 75 x 130 x 210         |
| Dimensioni prodotto      | mm                 | 74 x 58 x 36           |
| Peso lordo               | kg                 | 0.67                   |
| Peso netto               | kg                 | 0.67                   |
| Peso                     | kg                 | 0.68                   |