

DE4-14

Partitori e derivatori



Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra l'uscita passante e l'ingresso.**

DE4-14		
Codice		280719
Derivate		4
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	2.5
TV 47-862MHz	dB	2.4
SAT 950-1750MHz	dB	3
SAT 1750-2150MHz	dB	3.5
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perdita di derivazione		
RC 5-40MHz	dB	14.5
TV 47-862MHz	dB	13.8
SAT 950-1750MHz	dB	14
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	15
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	32
TV 47-862MHz	dB	34
SAT 950-1750MHz	dB	30
SAT 1750-2150MHz	dB	27
SAT 2150-2400MHz	dB	30

Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	14
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978007707
EAN multiplo		8016978007714
Dimensioni imballo	mm	150 x 105 x 65
Dimensioni prodotto	mm	57 x 51 x 25
Peso lordo	kg	0.84