

3DG-BOX

Modulare



Il cestello 3DG-BOX è dotato di **6 slot disponibili** per installare, alimentare e programmare i trasmodulatori della famiglia 3DGFlex. Il box è dotato di tutti gli accessori per il **fissaggio a muro, a pavimento o su rack standard 19"**.

Caratteristiche tecniche

- **Tastierino e display frontale** per la programmazione
- **Accessori e staffe inclusi:** le staffe possono essere utilizzate per fissare il box a muro, a pavimento, a soffitto o per installarlo in un rack standard 19" Il pannello frontale in plexiglass è in dotazione
- **Controller host integrato:** per alimentare, programmare e monitorare la centrale in qualsiasi momento e da qualsiasi PC.
- **Programmazione da interfaccia WEB** e programmazione base da tastiera e display a bordo
- **Porta USB** per upload/download di configurazioni esistenti e per l'aggiornamento firmware del modulo

3DG-BOX		
Codice		283156
Caratteristiche generali		
Connettori		F femmina (RF), RJ45 (programmabile via interfaccia web), USB (fw upgrade)
Consumo	W	105 (no CAM)
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +50 (senza CAM)
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978090396
Dimensioni imballo	mm	520 x 354 x 320
Dimensioni prodotto	mm	415 x 260 x 265
Peso lordo	kg	10.25