


## SPTR8

Partitori e derivatori

Partitore orizzontale "top-down" a 8 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).



### Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- I prodotti di questa serie, in **zinco pressofuso**, assicurano elevate prestazioni, con bassissime perdite d'inserzione anche alle frequenze SAT ed elevato isolamento tra le uscite.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra le uscite e l'ingresso.**

SPTR8		
Codice		287309
Uscite		8
Impedenza	$\Omega$	75
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	11
TV 47-862MHz	dB	12.5
SAT 950-1750MHz	dB	12.5
SAT 1750-2150MHz	dB	15.5
SAT 2150-2400MHz	dB	16
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	27.5
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25
Caratteristiche generali		
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978094905
EAN multiplo		8016978094912
Dimensioni imballo	mm	255 x 122 x 65
Dimensioni prodotto	mm	120 x 60 x 22
Peso lordo	kg	0.136
Peso netto	kg	1.415
Peso	kg	1.415