

## GX-4S2FTA-BP-01

Galaxia



**GX-4S2FTA-BP-01** è un modulo multi-ingresso da satellite per segnali FTA. capace di ricevere e sintonizzare **quattro trasponder satellitari indipendenti DVB-S/S2/S2X** Free-To-Air condividendo tutti i contenuti nel "POOL" del box principale di GALAXIA.

### Caratteristiche tecniche

- 4 ingressi SAT indipendenti (DVB-S/S2/S2X FTA)
- **Telealimentazione LNB indipendente** per ciascun ingresso RF
- Modulo inseribile **"a caldo" (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML

GX-4S2FTA-BP-01		
Codice		287636
Ingressi		
Livello ingresso	dB $\mu$ V	38-88
Demodulatori		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVB-S: QPSK, 8PSK</li> <li>• DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK</li> <li>• DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK</li> </ul>
Symbol rate	Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVB-S: 1-45</li> <li>• DVB-S2: 1-45</li> <li>• DVB-S2X: 1-34</li> </ul>
FEC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8</li> <li>• DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10</li> <li>• DVB-S2X: 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 (Normal FEC FECFRAME)</li> </ul>
Telealimentazione	mA	400 max
Controlli LNB		14V, 18V, 0/22KHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 / manuale
Caratteristiche generali		
Connettori		4x F-femmina (RF)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	30
Common interface		Non disponibile
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		EN 55032: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55035:2017

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978106707
Dimensioni imballo	mm	330 x 185 x 80
Dimensioni prodotto	mm	270 x 115 x 20